


编号	1	2	3	4	5
定义	GND	A+	A-	B+	B-
线色定义	黑	白	绿	紫	棕

散线定义

U型绝缘端子HSV2-3.2

分叉处线长150±20mm

线长1000±30mm



相序定义	U	V	W
线色定义	黄	蓝	绿

DB头编号	4	5	9	14	1	10
针脚定义	485+	0V	485-	5V	热敏电阻	
线色定义	蓝	黑	黄	红	橙	灰

电源电压	DC24V
额定输出 (W)	300
额定转矩 (Nm)	15
额定电流 (A)	8.5
额定转速 (rpm)	200
瞬间最大转矩 (Nm)	23
瞬间最大电流 (A)	21
最高转速 (rpm)	270
线电阻 (Ω)	0.37
线电感 (mH)	9.5

技术要求:

- 1、衡水包胶，表面竖条纹，材质聚氨酯，颜色灰色，邵氏硬度75±3A;
- 2、装热敏电阻、防水要求;
- 3、螺母为不锈钢M16*1.5阻止螺母;
- 4、绝对值磁编轴;
- 5、出线口需做防水;
- 6、和利时自制编码器SC-ABSDEC。

					PRODUCT	北京和利时电机技术有限公司				
标记	处数	更改文件名	签字	日期	TITLE	10050NH2327F30-S-V1.1-043229				
设计		20240409	标准化							
审核			版本	AO						
工艺			PROJECTION		MATERIAL	第	张	图样标记	重量	比例
批准						共	张			1:1